

《建筑抹灰技术》

图书基本信息

书名：《建筑抹灰技术》

13位ISBN编号：9787807207498

10位ISBN编号：7807207493

出版时间：2010-3

出版社：吉林出版集团有限责任公司，吉林科学技术出版社

作者：刘忠凯

页数：131

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《建筑抹灰技术》

内容概要

建筑抹灰技术（下册），ISBN：9787807207498，作者：吉林省教育系统科教兴农专家组 编

《建筑抹灰技术》

书籍目录

序前言第六章 装饰抹灰饰面第一节 拉毛灰和洒毛灰第二节 聚合物水泥砂浆装饰抹灰（一）第三节 聚合物水泥砂浆装饰抹灰（二）第四节 石粒类装饰抹灰饰面——水刷石第五节 石粒类装饰抹灰饰面——干粘石第六节 石粒类装饰抹灰饰面——斩假石第七节 现制普通水磨石地面第七章 贴面类饰面第一节 饰面砖镶贴——釉面砖第二节 饰面砖镶贴——外墙面砖第三节 板块地面第八章 季节施工和安全技术第一节 季节施工第二节 安全技术知识附录一 建筑饰面质量检验评定标准附录二 常用水泥拌制的砂浆强度增长表附录三 材料用量表附录四 名词对照表附录五 土木建筑工人技术等级标准

(7) 每斩一行要随时将分格条取出，并检查分格缝内灰浆是否饱满、严密，如发现有缝隙和小孔时，应及时用素水泥浆进行修补平整、顺直。斩假石完成后，应用干净的扫帚将墙面清扫干净。

二、斩彩色假石的方法和要求 因斩假石饰面使用的石粒较小，在斩剁后表面露出石粒的比例也小，自然要影响装饰效果。而彩色斩假石是在水泥中掺加了不褪色的矿物颜料，故增强了色彩效果。

(1) 应根据设计要求做样板，在施工前，必须根据设计要求的彩色进行配制彩色石粒浆，然后做出样板，待斩剁好后，请甲方和设计人员进行检查，符合要求后，方可进行正式彩色斩假石施工。

(2) 做彩色假石时，应设专人负责，集中一次配料齐全。要求在配料前，根据整个工程量的需要，按配合比的要求计算全部用料量，要一次进料齐全，品种无二，一批出厂。防止二次进料，造成面层颜色不一致。

(3) 在按比例配料时，要事先干拌均匀，然后装袋存放备用。(4) 彩色斩假石的操作工艺与一般斩假石的操作工艺相同。

三、斩假石的质量通病及其防治 1. 颜色不匀其产生的原因是石粒浆掺用颜料的细度、批号不同；颜料的掺用量不准确，拌和不均匀；配料不是一次配备齐全。其防治方法如下：

(1) 同一饰面应选同一品种、同一批号、同一次进料、同一次干拌备用、同一细度的原材料。(2) 拌灰时，应将颜料与水泥充分拌匀，然后加入石料等拌和，全部水泥石屑灰用量一次备好。……

《建筑抹灰技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com