

《气举采油工艺技术》

图书基本信息

书名 : 《气举采油工艺技术》

13位ISBN编号 : 9787502186678

10位ISBN编号 : 7502186670

出版时间 : 2011-9

出版社 : 雷宇、李勇、等 石油工业出版社 (2011-09出版)

页数 : 164

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《气举采油工艺技术》

内容概要

《气举采油工艺技术》介绍了气举采油基本常识、气举设计基础、各种气举方式的工具和故障检测，以及气举技术的扩展应用。《气举采油工艺技术》可供气举采油工艺技术相关现场操作人员、管理人员及石油高等院校师生参考使用。

《气举采油工艺技术》

书籍目录

第1章 气举采油基本常识
1.1 气举采油技术的发展
1.1.1 气举采油基本原理
1.1.2 气举采油技术发展史回顾
1.2 气举采油的特点和适应性
1.2.1 气举采油技术的特点
1.2.2 适用条件
1.3 气举采油方式分类及原理
1.3.1 连续气举和间歇气举
1.3.2 单管气举和双管气举
1.3.3 增压气举、本井气气举和邻井气气举
第2章 气举设计基础
2.1 流人动态预测
2.1.1 采油指数 (PI) 法
2.1.2 Vogel IPR 曲线法
2.1.3 Vogel IPR 曲线的各种修正
2.2 多相管流研究
2.2.1 流动型态的划分
2.2.2 多相管流相关式的发展
2.2.3 常用的几种多相管流相关式
2.2.4 多相管流的验证和优选
2.3 气举井温度对气举设计的影响
2.4 气举设计的敏感参数
2.4.1 气举井生产动态的预测
2.4.2 部分敏感参数分析
第3章 增压连续气举
3.1 增压气举工艺流程
3.1.1 气举供气系统
3.1.2 压缩机增压系统
3.1.3 注气分配系统
3.2 气举阀分布及参数设计
3.2.1 气举设计所需的初始参数
3.2.2 气举阀分布设计
3.3 气举井完井管柱设计
3.3.1 工作筒
3.3.2 气举阀
3.3.3 滑套
3.3.4 封隔器
3.3.5 止过短节
3.3.6 喇叭口
3.4 应用实例
3.4.1 设计初始数据
3.4.2 产能预测 (产量、注气量、井底流压)
3.4.3 气举阀分布设计, ZL_r 作参数计算
3.4.4 气举完井施工准备及技术要求
第4章 非增压连续气举
4.1 本井气连续气举
4.1.1 应用条件
4.1.2 地面工艺流程
4.1.3 气举阀分布和参数设计
4.1.4 完井管柱设计
4.1.5 投产卸荷设计
4.1.6 应用实例
4.2 邻井气连续气举
4.2.1 应用条件
4.2.2 地面工艺流程
4.2.3 气举设计方法
4.2.4 完井管柱结构设计
4.2.5 投产设计
4.2.6 应用实例 (苏丹六区油田的FNI7、FN59)
第5章 柱塞气举
5.1 柱塞气举技术原理及分类
5.1.1 分类
5.1.2 特点
5.1.3 应用范围
5.1.4 适用条件
5.2 柱塞气举设计方法
5.2.1 本井气柱塞气举设计
5.2.2 增压气柱塞气举设计
5.3 应用实例
5.3.1 本井气柱塞气举应用实例.....
第6章 气举装备及工具
第7章 气举采油系统管理
第8章 气举技术的扩展应用
符号说明
参考文献

《气举采油工艺技术》

章节摘录

版权页：插图：注气管线控制：在井口注气管线上装有气动薄膜阀，气动薄膜阀接受时间控制器控制。当柱塞到达井口，不需再举升时，时间控制器将气动薄膜阀关闭停止注气。柱塞下行，到达井底后，时间控制器将气动薄膜阀打开注气，柱塞上行，开始下一个循环。其特点为通过控制注气来实现油井的间歇生产，降低无效注气量，但出油管线是一直打开的，井口卸压，柱塞下行时，地层油气进入油管，气体仍将在油管中向上流动，对柱塞下行形成阻力，减缓了柱塞的下行，延长了柱塞的运行频率，降低举升效率。出油管线控制：在井口出油管线上装有气动薄膜阀，气动薄膜阀接受时间控制器控制。当柱塞到达井口，不需再举升时，时间控制器将气动薄膜阀关闭。柱塞下行，到达井底后，时间控制器将气动薄膜阀打开，柱塞上行，出油管线开始出油，开始下一个循环。在整个过程中注气管线是一直打开注气的。其特点为在柱塞下行的时候，注气管线仍在工作，注入气体从油套环空通过工作阀进入油管，流动速度小，并未减缓柱塞的下行速度，但进入的这一部分气体在液体上部，未参加柱塞的有效举升，造成了无效的浪费。其次，由于出油管线已关闭，造成油管压力升高，对井底造成较高的回压，阻碍了地层向井筒供液，降低了单循环的液量，降低举升效率。注气、出油管线双控制：在注气和出油管上线各装有一台气动薄膜阀和时间控制器，当柱塞到达井口后，注气管线的时间控制器将注气管线的气动薄膜阀关闭停止注气。这时出油系统仍在工作，油管开始卸压，当油管完成卸压，降低对井底造成的回压后，出油管线时间控制器将出油管线关闭，出油管线停止工作，柱塞下行。到达井底后，两台时间控制器分别将各自控制的气动薄膜阀打开，柱塞上行，开始下一个循环。其特点首先是为在两台气动薄膜阀关闭的时候存在时间的延迟，实现井筒的卸压。第二，采用双控制系统，发挥了单控制的优点，克服了其缺点。第三，由于采用了双控制，技术含量相对较高，操作相对复杂。

《气举采油工艺技术》

编辑推荐

《气举采油工艺技术》由石油工业出版社出版。

《气举采油工艺技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com